

## DESCRIPTIF TECHNIQUE DES FINITIONS HUILE UV

### Finitions concernées

Finitions	Vernis UV	Fond Teinté	Base Grise (GF)
<b>Collection Nature</b>			
Huilé Naturel	X		
Sable	X		
Champagne	X		
Terre	X		
Vieux Chêne	X		
<b>Collection Déco</b>			
Vanille	X		
Fumé	X		
Ficelle	X		
Lin	X		
Chrome	X		
Havane	X		
<b>Collection Thermo Chauffé</b>			
Huilé Naturel	X		
<b>Collection Montagne</b>			
Huilé Naturel	X		
Vieux Chêne	X		
GF Naturel	X		X
Terre	X		
<b>Collection Vintage</b>			
Vieilli GF Naturel	X		X
Vieilli GF Vieux Chêne	X		X

### Descriptif du produit

Finition à durcissement UV à base de résines acryliques

### Usage prévu

Destiné à tre utilisé en intérieur selon le DTU et les règles de pose des pays destinataires

### Application

Application de trois couches sur une vernisseuse à rouleau souple/dur, des teintes peuvent être ajoutées dans la première couche d'huile ou en pulvérisation

### Séchage

Passage sous deux tunnels UV, équipés de lampes Hg

### COV

(A+) - Les formules utilisées sont exemptes de produits de protection du bois, de métaux lourds toxiques et de formaldéhydes

### Préconisation d'Entretien

#### Entretien Courant :

Nettoyer à sec avec un aspirateur ou un balai

Placer un tapis ou un paillason à l'entrée pour **prévenir les rayures**

**Apposer des patins de protection** sous les pieds des meubles et des sièges

Ne jamais laver votre parquet à **l'eau claire et à grande eau**, utilisez un matériel **toujours bien essoré**

Ne pas utiliser de **détergents agressifs**, ammoniacs, abrasifs ou siliconés



Lors de vos travaux, l'usage de ruban adhésif peut endommager gravement votre finition

#### Nettoyage courant Savon Naturel



Renforce à chaque lavage le bel aspect du bois



#### Nettoyer et Dégraisser Nettoyant Intensif



Désincruste les taches et salissures tenaces



#### Entretien les parquets dans le temps Huile d'Entretien



A utiliser dès que le parquet perd de son lustre (aspect terni, micro rayure...)

