

Fiche Technique N°CC012018
Chêne Contrecollé Meursault

Descriptif qualité de bois :

Chêne contrecollé, accepte des petits nœuds, peu nombreux, des différences de teinte et des traces d'aubier. Le Meursault est usiné avec obligatoirement 2 chanfreins (Go2) sur les longueurs.

Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles

Caractéristique Produit :

Parement Chêne de 3,5mm +/-0.5mm
Lattage médian de 8.8mm
Contre parement de 1.7mm
Système de clips 5G X-Press

Dimensions :

	138mm	181mm
14mm	*	*

Longueurs fixes de 1800 ou 2200mm.

Conditionnement :

Tous nos paquets sont cerclés, étiquetés et enveloppés sous film plastique. Conditionnement fixe.

Epaisseur	m ² / paquet
14 mm	1,51m ² en 138mm
	1,59m ² en 181mm

Poids :

14mm : 11kg/m²

Mise en œuvre :

Pose flottante ou collée par système d'assemblage Clips 5G X-press.

Caractéristiques techniques :

Norme	EN 13489 « Plancher en Bois – Eléments de parquet contrecollés »
Résistance thermique	0.10m ² K/W (0.15m ² K/W à ne pas dépasser selon le DTU)
Classe d'usage	Suivant EN 685 : C31
Classement au feu	Euroclasse Dfl-s1 – M4
Sol Chauffant	Oui, dans le cadre du respect d'une pose conforme à la fiche technique de pose sur sol chauffant
Mode de pose	DTU 51.11 pour la pose flottante DTU 51.2 pour la pose collée