

## Fiche Technique N° CC022018

### Chêne Contrecollé Romanée

#### **Descriptif qualité de bois :**

Chêne contrecollé, accepte des gros nœuds mastiqués sans limitation de taille, ni de nombre, aubier toléré, différences de teinte.

Le Romanée est usiné avec obligatoirement 2 chanfreins(Go2) sur les longueurs et pré-poncé en usine.

***Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles***

#### **Caractéristique Produit :**

Parement Chêne de 3,5mm +/-0.5mm

Lattage médian de 8.8mm

Contre parement de 1.7mm

Système de clips 5G X-Press

#### **Dimensions :**

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | 138mm | 181mm |
| 14mm | *     | *     |

Longueurs fixes de 1800 ou 2200mm.

#### **Conditionnement :**

Tous nos paquets sont cerclés, étiquetés et enveloppés sous film plastique. Conditionnement fixe.

| Epaisseur | m <sup>2</sup> / paquet     |
|-----------|-----------------------------|
| 14 mm     | 1,51m <sup>2</sup> en 138mm |
|           | 1,59m <sup>2</sup> en 181mm |

#### **Poids :**

14mm : 11kg/m<sup>2</sup>

#### **Mise en œuvre :**

Pose flottante ou collée par système d'assemblage Clic 5G X-press.

#### **Caractéristiques techniques :**

**Norme**

EN 13489 « Plancher en Bois – Eléments de parquet contrecollés »

**Résistance thermique**

0.10m<sup>2</sup>K/W (0.15m<sup>2</sup> K/W à ne pas dépasser selon le DTU)

**Classe d'usage**

Suivant EN 685 : C31

**Classement au feu**

Euroclasse Dfl-s1 – M4

**Sol Chauffant**

Oui, dans le cadre du respect d'une pose conforme à la fiche technique de pose sur sol chauffant

**Mode de pose**

DTU 51.11 pour la pose flottante

DTU 51.2 pour la pose collée