

MELEZE PROFIL DOUBLE PEIGNE

Descriptif :

Mélèze
Qualité IV
Classe de durabilité naturelle 3/4
Classe de risque biologique 3
Certification : MIXTE FSC

Profil : double stries

Section ép. 27 x larg. 145 mm
Les sections hors tout sont
données en sortie d'usinage et
peuvent varier en fonction de
l'hygrométrie



Section utile	Longueurs	Nombre lames / paquet
27 x 145 mm	2,40 à 5,70 m	variable

Essence : Mélèze

Poids à la livraison : 600 kg/m³
Famille : Pinaceae
Provenance : Russie
Teinte : Brun rosâtre à brun jaune
Fil droit, grain moyen
Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.
Effet désaffûtant normal (denture ordinaire ou alliée)

Données techniques :

Propriétés physiques et mécaniques (H=12%)
. Stabilité en service : Peu stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 52 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion : 90 MPa
. Module d'élasticité moyen : 11800 MPa (1 Mpa = 1N/mm)

Domaines d'applications & préconisation de poses :

Revêtement platelage extérieur en bois,
Fixation Vis Inox, écartement des lambourdes 40 cm (usage privatif)
Les lames de terrasses extérieures doivent être mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4