



**PARQUET**  
& SCIERIE



### DESCRIPTIF PARQUET

# SEMI MASSIF MUSIGNY THERMO TRAITÉ BRUT

Choix Rustique A

<b>CHOIX</b>	Parquet thermo traité. Les noeuds sont mastiqués noirs. Teinté dans la masse, le phénomène de chauffe accentue les variations de couleur entre les lames.	
<b>ÉPAISSEUR</b>	<b>15 mm</b> 	<b>21 mm</b> 
<b>COUCHE D'USURE</b>	<b>5,5 mm (+/- 0,5 mm) de bois noble en parement</b>	
<b>SUPPORT</b>	<b>Multipli bouleau de 10 mm</b>	<b>Multipli bouleau de 16 mm</b>
<b>ORIGINE DES BOIS</b>	Chêne 100% Forêt Française	
<b>FABRICATION</b>	100% Française dans notre usine de Givry (71)	
<b>CHAUFFE</b>	Traitement Haute Température Thermowood à 150 ou 172°C , modifie le bois à cœur sans chimie pour le rendre durable et stable. 	
<b>CHANFREINS</b>	Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0) 4 chanfreins sur les 4 côtés possible (Go4) avec plus-value Chanfrein de 1,5mm à 45°	
<b>PONCAGE</b>	Pré-poncé en usine	
<b>LONGUEURS (MM)</b>	600 à 2200 mm	
<b>LARGEUR (MM)</b>	<b>15 mm</b>   140 / 190 mm  <b>21 mm</b>   140 / 190 mm	
<b>PLUS-VALUE</b>	Go4 (chanfreins 4 côtés)	
<b>MAJORIZATION CÔTE FIXE OU RESTRICTION DE LONGUEUR</b>	Jusqu'à 1000 mm  De 1001 à 1500 mm  De 1501 à 2000 mm  De 2001 mm et plus	Sauf indication sur la commande d'une pose en échelle ou coupe de pierre, les côtes fixes peuvent varier de +/- 3mm
<b>TYPE DE POSE</b>	Pose à l'anglaise	Pose à la française

ROUTE DE CLUNY - 71640 GIVRY FRANCE

TÉL. : +33 (0)3 85 44 36 85

[WWW.SRC-PARQUET.COM](http://WWW.SRC-PARQUET.COM)

