

Nettoyant suractivé puissant

Parquets vitrifiés,
sols plastiques

2 emplois :

1 Décapant
de métallisants
et autolustrants

2 Dégraissant
et dégraisseur
puissant

N'altère pas les
vitrificateurs
parquets

(ne pas laisser le Décapant
Dégraissant séjourner
sur les vitrificateurs
parquets en phase aqueuse)

Odeur douce

Décapant Dégraissant



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le DÉCAPANT DÉGRAISSANT BLANCHON est un puissant dégraissant qui permet d'enlever les taches les plus résistantes.
- Il élimine les couches successives de métallisation et de tous types d'autolustrants sur un parquet vitrifié avant l'application du RÉNOVATEUR MÉTALLISANT BLANCHON (satiné ou mat), ou prépare à une 1^{ère} métallisation un vieux parquet terni, sans altérer le vitrificateur.
- Il est également apprécié pour remettre à nu sols plastiques et carrelages encrassés.

SUPPORTS

- **Parquets vitrifiés*** : formulation en phase aqueuse ou solvantée.
- **Sols plastiques** : décapage d'autolustrants sur sols plastiques.
- **Sols durs** : nettoyage de carrelages, dallages, marbres, revêtements de sols époxydique ou polyuréthane.

*Sur parquets pré-vernis, effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

NETTOYAGE INTENSIF :

- Diluer 2 verres (5 à 10%) dans 5L d'eau chaude.
- Laver avec un balai microfibre, un balai-éponge ou une serpillière bien essorés.
- Rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire (matériel non ruisselant).

DÉCAPAGE de MÉTALLISATION :

- Diluer 4 verres (10 à 20%) dans 5L d'eau chaude.
- Étendre avec un balai-microfibre ou une serpillière bien essorés. Possibilité d'utiliser une machine rotative de type monobrosse équipée de pads abrasifs (rouges ou verts).
- Laisser agir quelques minutes.
- Ramasser les souillures par aspiration ou essuyage à la raclette, puis avec une microfibre.
- Rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire tiède (matériel non ruisselant).

Le Décapant Dégraissant ne mousse pas et peut être utilisé en machine ou à la main.

IMPORTANT : dans tous les cas, il est recommandé de mouiller le moins possible les parquets vitrifiés, et de bien laisser sécher avant d'appliquer le RÉNOVATEUR MÉTALLISANT.
Ne jamais mélanger à un autre produit.

N.B. : Il est recommandé d'effectuer un premier rinçage avec de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre blanc pour neutraliser l'alcalinité du produit.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

RENDEMENT

- **NETTOYAGE INTENSIF** :
1L de Décapant Dégraissant = 500 m² environ.
- **DÉCAPAGE de MÉTALLISATION** :
1L de Décapant Dégraissant = 250 m² environ.

Blanchon

Décapant Dégraissant

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|--|
| DESTINATION | DÉCAPANT DÉGRAISSANT POUR TOUS TYPES D'AUTOLUSTRANTS ET DE MÉTALLISATIONS |
| TYPE DE TENSIOACTIFS | Tensioactifs anioniques et non-ioniques |
| DENSITÉ | 1,00 (à 20°C, selon NFT 30020) |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com) |
| PH CONCENTRÉ | 12 |
| PH DILUÉ | (1 pour 10) : 10 |
| PARFUM | Odeur douce |
| CONSERVATION | Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules) |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de contact avec les yeux, rincer longuement à l'eau claire et consulter un médecin.
- Éviter tout contact du DÉCAPANT DÉGRAISSANT avec de l'eau de Javel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com