




SRC PARQUET

Manufacture de parquet *au cœur de la Bourgogne*

FICHE TECHNIQUE PARQUET

CONTRECOLLE CLIPSABLE BRUT



Cotes d'usinage	14 mm 
	14x138x2200mm et 14x181x2200mm
Couche d'usure	3,5mm (+/- 0,5mm) de bois noble en parement
Support	Ame et Contre Parement en Pin Nordique Ame : 8,8 mm Contre Parement : 1,7 mm
Chanfreins	Go2 - Avec 2 chanfreins sur les longueurs
Profil	 Système de Clips 5G-X-PRESS
Poids au m2	7,4 kg/m ²
Classe d'usage	 31 - Zone de Passage Commerciale Modérée
Valeur dureté Brinell	38
Classement UPEC	U35P3E1C0
Masse Volumique Moyenne	>= 500kg/m ³
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
Tolérances	Affleurage +/- 0,5mm Equerrage +/- 0,3mm
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine
Classement au feu	 Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4) Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,10 m ² K/W
Origine des Bois	 Union Européenne
Fabrication	
Marquage CE	 OUI
Etiquetage Sanitaire	 A+
Emission de Formaldéhyde	E1
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm
Plancher chauffant hydraulique basse température	 
Plancher réversible	 Non compatible
Type de pose et mise en œuvre	  Possibilité de pose flottante avec collage par cordon <u>dans le strict respect du DTU 51.11</u>

SRC PARQUET



Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com