

**REBOUCHAGE SANS
RETRAIT NI FISSURE
JUSQU'À 5MM**

Sans odeur



Sans mélange



**Grain fin, finition
très lisse**



**Contient de la fibre
de bois**



**Recouvrable par toutes
finitions bois**



**Excellente prise
de teinte**



**Intérieur
Extérieur si recouvert**



Pâte à Bois

Prêt à l'emploi



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- La PÂTE À BOIS BLANCHON est destinée au rebouchage de petites réparations comme les rayures, petites fissures, trous de vers des meubles, boiseries ou parquets.
- La PÂTE À BOIS peut s'utiliser sur toutes essences et pièces de bois et permet d'obtenir une finition très lisse.
- Après séchage, la PÂTE À BOIS présente les mêmes caractéristiques que le bois : elle se ponce très facilement, se scie, se lime, se peint, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire et accepte clous et vis.
- Sa formulation à base de fibres de bois, permet d'effectuer une parfaite reprise de teinte
- Existe en naturel et 7 teintes : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, pin, hêtre et chêne blanchi.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si besoin.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

APPLICATION ET UTILISATION

- La PÂTE À BOIS est prête à l'emploi. Choisir la nuance la plus proche de la couleur finale souhaitée**. Mélanger le produit avant de commencer le travail. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
 - Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 5mm en 1 passe) de PÂTE À BOIS avec une spatule plus large que l'endroit à reboucher en lissant rapidement.
 - Pour des rebouchages plus importants, procéder en plusieurs passes successives en attendant un minimum de 5 heures entre chaque passage.
 - Environ 40 min après l'application, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
 - Après séchage complet, appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile ou huile-cire, patine, lasure, peinture ou cire.
 - Si nécessaire, teinter après le ponçage avec une TEINTE À BOIS BLANCHON : la porosité de la PÂTE À BOIS permet une prise de teinte parfaite.
- **N.B. : l'absorption de la teinte par la PÂTE À BOIS poncée étant importante, il est recommandé de choisir une teinte initiale de PÂTE À BOIS légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.
- En extérieur, la PÂTE À BOIS doit être protégée par une finition.
 - Bien reboucher après usage.
 - Recommandation : ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau
- Protégeons l'environnement :
 - Rincer le matériel avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Pâte à Bois

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées) :

- Séchage égrenable : 40 min (pour des trous de 5mm).
- Séchage recouvrable : 5 heures.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET EBENISTERIE. REBOUCHAGE DE TOUS DÉFAUTS DANS LA PLUPART DES BOIS.
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille II, classe 1b
SANS MÉLANGE	Produit monocomposant
CONSISTANCE	Pâteuse
DURETÉ SHORE D	45
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the company name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green swoosh at the bottom right.

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com