

FICHE TECHNIQUE : PNM 15/30 S

+COMPOSITION :

PLAQUE :

- ✓ Granulés de Liège (1 à 2mm)
- ✓ Liant : Résine thermoplastique



+FORMAT :

Dimension (Lxl)	Tolérance	Epaisseurs	Tolérance
1000x500 (mm)	±5mm	4 mm	± 0,2 (mm)

+APPLICATIONS ET AVANTAGES :

Applications :

- ✓ Compatible pose parquet collé,
- ✓ Compatible pose parquet flottant,
- ✓ Compatible pose sol chauffant,

Avantages :

- ✓ Stabilité dimensionnelle,
- ✓ Isolation thermo-acoustique,
- ✓ Installation aisée avec colle vinylique / PU / MS polymère,

+PERFORMANCE :

ACOUSTIQUES :

Rapport d'essai acoustique n°37446/1 du CSTB

Δlw 15 à 17 dB en pose collée	NFS 31-053
Δlw 18 dB avec parquet flottant 14 mm	NFS 31-053

MECANIQUES :

Masse Volumique	250 ±15 kg/m ³	NF-B 57-081
Charge de rupture	4 daN/cm ²	NF-B 57-081
Compressibilité	50 %	ASTM F 104-87
Absorption d'eau	75 %	NF-B 57-055
Stabilité dimensionnelle	± 0,5 %	NF-B 57-055

THERMIQUES :

Conductivité thermique	0,05W/m.K
------------------------	-----------

+CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois dans les conditions de stockage à 20°C ± 3°C - 60% ±5% d'humidité relative.

> Développeurs de solutions innovantes en liège

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)

Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41

E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z